

水分計・デジタル傾斜計

コンクリ・モルタル水分計 HI-520 (ケツト科学研究所)



概要

コンクリート・モルタル・石膏ボード、人工軽量骨材コンクリート・ALCなどの水分測定ができます。

本体と検出部を一体化したハンディタイプでダイヤルを測定対象物にあわせ測定物に押し当てるだけで水分をデジタル表示します。

仕様

項目	型式	HI-520
測定方式		高周波容量式 (20MHz)
測定対象		人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル
測定鮮度		人工軽量骨材コンクリート0~23%、石膏ボード0~50% モルタル0~15%、コンクリート0~12%、ALCモルタル0~100%
補正機能		厚さ10~40mm
温度		自動 (0~40℃) 手動 (0~70℃)
測定精度		コンクリート・モルタル±0.5%
寸法		W56×D130×H110mm
質量		約0.3kg (電池含まず)
お問合せコード		8520

注意

■電源	●9Vアルカリ電池×1	■電源寿命	●約60時間 (アルカリ)	■付属品	●マイナスドライバー
-----	-------------	-------	---------------	------	------------

木材水分計 HM-520 (ケツト科学研究所)



概要

木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで木材内部までの平均水分が測定できます。

厚さ補正、樹種比重補正などを備え、ほとんどの木材を測定できます。

仕様

項目	型式	HM-520
測定方式		高周波容量式
測定対象		木材・合板
測定範囲		2~150% (ただし、比重・樹種により異なる)
補正機能		厚さ10~40mm
温度		自動 (0~40℃) 手動 (0~70℃)
寸法		W56×D130×H110mm
質量		約0.3kg (電池含まず)
お問合せコード		8521

注意

■電源	●9Vアルカリ電池×1	■電源寿命	●約60時間 (アルカリ)	■付属品	●マイナスドライバー
-----	-------------	-------	---------------	------	------------

デジタル傾斜計 PRO-3600 (大菱計器製作所)

●PRO-3600・・・最小表示0.01°



仕様

項目	型式	PRO-3600
最小読取り値		0.01° (0°~9.99°まで) / 0.1° (10°~90°まで)
繰り返し精度		±0.05°
測定範囲		0°~360°まで
お問合せコード		8228

注意

■電源	●9V電池×1	■電源寿命	●約500時間
-----	---------	-------	---------