

電子天秤・電子台秤・ダイヤルゲージ

電子天秤 GM-12K (新光電子)



注意

- 電源 ●DC:乾電池9V×1
- 電池寿命 ●20時間(アルカリ) ●8時間(マンガン)

概要

土木専用はかりGM-12K(砂置換法用)

- 乾電池駆動で現場に即対応
- アルカリ角型乾電池で約20時間駆動
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- JIS規格準拠 JIS A1214

仕様

| 項目 | 型式 | GM-12K |
|---------|----|--------|
| ひょう量 | | 12kg |
| 最小表示 | | 0.5g |
| お問合せコード | | 8541 |

電子天秤 GX-32K (A&D)



注意

- 電源AC100Vまたは外部バッテリー(充電式)連続駆動時間(約6時間)

概要

防水・防塵仕様のIP/JIS5等級準拠の中量級電子天秤です
校正用分銅内蔵タイプなので
素早く正確な軽量が可能です

仕様

※6.1kgを超えると自動的に1.0表示に切り替わります

| 項目 | 型式 | GM-32K | |
|---------|----|--------|-------|
| ひょう量 | | 31kg | 6.1kg |
| 最小表示 | | 1.0g | 0.1g |
| お問合せコード | | 8542 | |

電子台秤 ARB-150K (新光電子)



概要

- ひょう量切替 OK!
重量に応じたひょう量で最適計量
- 重量検品 OK!
ブザー音付きチェッカー機能で品質管理
- 計数 OK!
カウンティング機能で計数作業も可能
- 単1電池で連続使用 1000 時間

注意

- 電源 ●DC:単1形乾電池×6
- 電池寿命 ●1000時間

仕様

| 項目 | 型式 | ARB-150K |
|------------|----|--|
| ひょう量 | | 150kg |
| 測定レンジ/最小表示 | | 150kg/50g 60kg/20g 切替操作により任意選択可能 |
| 本体寸法 | | W350×D750×H720mm |
| 計量皿寸法 | | W350×D500mm |
| 計量方式 | | 電気抵抗線式 |
| 表示方式 | | 液晶表示管 |
| 風袋引き範囲 | | 150kgひょう量時/149.95kgまで 60kgひょう量時/59.98kgまで |
| 防水等級 | | JIS3等級準拠 |
| 本体重量 | | 18kg(電池重量を含む) |
| 消費電力 | | 0.07W |
| 使用電源 | | 乾電池単1形(R20)×6 (マンガン電池で連続約1,000時間使用可能) |
| オプション | | コロコン皿 (お問い合わせ) |
| お問合せコード | | 8544 |

電子台秤 HW-600 (A&D)



注意

- 電源 ●DC:単1形乾電池×6
- 電池寿命 ●約350時間(アルカリ)

●重量物用

●大型デジタル台はかり

仕様

| 項目 | 型式 | HW-600KGL4 |
|---------|----|---------------|
| ひょう量 | | 600kg |
| 最小表示 | | 0.1kg |
| 計量皿寸法 | | W700mm×D600mm |
| 電源 | | 単1形乾電池×6 |
| 電池寿命 | | 約350時間(アルカリ) |
| 重量 | | 45kg |
| お問合せコード | | 8545 |