

# プロッター・コピーボード・プロジェクター・スクリーン

## カラープロッター (A-1) 対応



IPF605L



IPF670

トレーシングペーパー (A-1)  
普通紙 (A-1)  
ロール紙もご用意できます。

### ■仕様

項目	型式	IPF605L	IPF670
メーカー		Canon	Canon
カラー印刷		○	○
印刷速度		(A-1)CAD図面 30秒/枚	(A-1)CAD図面 28秒/枚
使用インク		4色(6本)	4色(6本)
ロール紙対応		A-1	A-1
最大消費電力		100W	140W
重量		68kg	54kg
お問合せコード		6743	

## 電子黒板 BIG PAD SHARP



### ■仕様

項目	型式	PN-L703B
液晶パネル		70V型ワイド
本体寸法		W1,647×D94×H2,050mm(スタンド含)
質量		約85kg(スタンド含)
消費電力		225W
スピーカー出力		10W + 10W
入力端子		D-sub15ピン・HDMI
入出力端子		LAN (10BASE/100BASE-TX)
PC接続端子		USB (2.0準拠) Bタイプ
お問合せコード		6748

## プロジェクター



3000ルーメン  
スタンダードモデル  
EB-S04


5000ルーメン  
パワーモデル  
EB-2155W



### ■仕様


項目	型式	EB-S04	EB-2155W
メーカー		EPSON	EPSON
明るさ		3000ルーメン	5000ルーメン
解像度		SVGA (800×600)	WXGA (1280×800)
スピーカー		1W	16W
映像入力端子		ミニD-sub, RCA, S, HDMI	ミニD-sub, RCA, HDMI
音声入力端子		RCA	RCA, ステレオミニ
消費電力		291W	429W
重量		2.4kg	4.3kg
お問合せコード		8701	8702

## 三脚式自立スクリーン (100インチ)



- スクリーン下高さ (570~1,226mm) 調整可能。
- 設置が簡単な三脚一体式の自立タイプ。
- 手動巻取式のプロテクタ ケース仕様。

### ■寸法図



### ■仕様

項目	型式	100型
スクリーンサイズ		(W) 2,032×(H) 1,524
スクリーンケース		(A) 1,846×(B) φ70
黒マスク		(C) マスク
スクリーン下高さ		(D) 570~1,226
高さ		(E) 3,200
脚収時		(F) 2,350
重量		13.0
お問合せコード		8703