小型汎用機（その2）

ミニバキューマー（簡易ウエルポイント工法用）　ツルミ

EVM3-960型

EVM3-480型





●運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。

●ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。

■用途

1.簡易ウエルポイント工法用
2.建設現場のスラブ､フロア等の溜り水の排水用
3.造船時の船底排水用
4.真空ろ過機の吸引源用

■ミニバキューマー50/60Hz共通標準仕様

項目＼型式			EVM3-480	EVM3-960
吸込口径×本数		mm	25×2本（ホースカップリング付）	25×5本（ホースカップリング付）
吐出し口径		mm	40（ホースカップリング付）	50（ホースカップリング付）
吸込性能	最大真空度	kPa	-93（-700mmHg）	
	最大吐出し量（無負荷清水時）	ℓ/min	55※	110※
	最大吸気量（参考値）	m³/h	6.4	13.0
構造方式			SUSタンクに水中ポンプ（1台又は2台）＋MJPノズル	
内蔵水中ポンプ			LB-480EVM×1	LB-480EVM×2
モータ	出力	kW	0.48	0.96（0.48×2）
	相・電圧	V	単相・100（50/60Hz）	
ケーブル	心数×断面図×仕上外径	mm	3×1.25×10.1	
	長さ×本数	m	5×1本	5×2本
質量（重量）		kg	20	40
お問合せコード			4827	4920

※最大吐出し量は吸込口全数にホース（1m）を取り付け、ホース端部を水没させた条件下での数値です。

●運転に際しては呼び水が必要となります。
運転前に必ずタンク内に給水してください。