

# エンジンコンプレッサ (大型) 北越工業

75~200HP (吐出量 7.5m<sup>3</sup>/min~19.4m<sup>3</sup>/min)



(アフタクーラ) PDS265SC

- 7.5m<sup>3</sup>/min~19.4m<sup>3</sup>/minの大容量。
- 工場の夏場のピークカット・スキー場のスノーマシン等に最適。
- ドライエアタイプも準備しました。



(ドライエア)  
PDS390SD (ボックスタイプ)



(ドライエア) PDS670SD

## ■仕様

		アフタクーラ仕様機		ドライエア仕様機			
項目		型式		型式			
		PDS265SC		PDS390SD		PDS670SD	
メーカー		北越					
コンプレッサ	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	7.5	11.0 (大気温+40℃)		19.0 (大気温+40℃)	
	吐出圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7 (7.1)				
	エアコックサイズX数量		20A×4 50A×1	20A×4 50A×1		20A×2 50A×1	
ディーゼルエンジン	定格出力	kW(PS)	61.2 (83)	80.9 (110)		118 (160)	
	使用燃料		軽油				
	燃料タンク容量	ℓ	115	180		310	
	燃料消費量	ℓ/h	10.0	15.0		22.0	
	バッテリー		95D31R-MF	80D26R-MF×2		130F51×2	
寸法	全長	mm	2400	2680	3060	3690	
	全幅	mm	1570	1300	1525	1680	
	全高	mm	1650	1400	1760	2120	
	整備質量 (乾燥質量)	kg	1480 (1340)	1980 (1770)	2150 (1935)	3360 (2980)	
	形状		トレーラータイプ	ボックスタイプ	トレーラータイプ		
	けん引タイヤ		2輪	—	2輪	4輪	
	お問合せコード		3329	3650	3330	31	

※ 燃料消費量は70%負荷時です。

ピークカットの詳細は、「電力使用量ベースカット・ピークカットのご提案」のページをご覧ください。