

エンジンコンプレッサ(高圧タイプ) 北越工業他

吐出圧力 1.03Mpa~1.4Mpa



PDSG290LVRD



可変圧
(ドライエア) PDSG750VRSD

仕様

項目		型式	ドライエア仕様		可変圧タイプ	
			PDSF315S	PDSG290LVRD	DIS-200VPS	PDSG750VRSD
メーカー			北越		デンヨー	
コンプレッサ	吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	1.03 (10.5)	0.6 (6) ~ 1.4 (14)	0.7 (7.1) ~ 1.27 (13)	0.5 (5) ~ 1.4 (14)
	吐出空気量	m ³ /min	8.9	9.6~8.2	25.5~21.2	
エアコックサイズ×数量			50A×1 20A×4	50A×1 20A×3	50A×1 20A×2	
ディーゼルエンジン	使用燃料		軽油			
	燃料タンク容量	ℓ	180	177	400	
	燃料消費量	ℓ/h	15.0	14.5	32.8	
	バッテリー		80D26RMF×2	130F51×1	145F51×2	170F51×2
寸法	(長×幅×高)	mm	2600×1300 ×1400	2600×1300 ×1300	3915×1680 ×2050	3820×1730 ×2325
整備質量(乾燥質量)		kg	1850 (1635)	1860 (1660)	3950 (3450)	4040 (3580)
形状			ボックスタイプ		トレーラータイプ	
けん引タイヤ			-		4輪	
お問合せコード			54	33	57	58

※ 燃料消費量は70%負荷時です。