

モーターコンプレッサ(ドライヤ付) 北越

- ドライヤ付
(水分大幅カット)
- 一点吊りで設置可能です



SMS37RD

■仕 様

項目		型式	SMS37RD				
コンプレッサ	吐出空気量	m ³ /min	6.9 (6.2)	寸法(幅×奥行×高さ)	mm	2110×1030×1380	
	吐出圧力	MPa	0.7 (0.85)	質 量	kg	1195	
	吸入条件		大気圧・-15~40℃※ ⁴	騒 音 値※ ²	dB[A]	60	
	初期充填油量	ℓ		ド ラ イ ヤ	入 力	kW	1.1/1.3
	サービスエアバルブ		40A・1ヶ1520A・1ヶ		出口空気露点※ ³	Hz	10(圧力下)
モーター	出 力	kW	37 (50/60Hz)		使用冷媒・制御方式	R410A・キャピラリチューブ	
	電 圧	V	200/200・220<400/400・440>	お 問 合 せ コ ー ド	40		

※1 空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態に換算した値です。なお、空気量の保証値については別途お問い合わせ下さい。 ※2 騒音値は正面（操作側）機側1.5m、全負荷運転時、無響音室条件に換算した値です。設置環境（周囲の反響の影響等）により、実際の据付状態では表示値より大きくなります。また、容量制御運転時には変動します。 ※3 出口空気露点は雰囲気温度30℃の値です。 ※4 寒冷地（0℃以下）でご使用の場合は、テープヒータをオプション装着する必要があります（寒冷地仕様）。