

# 自走積込マニュアルスプレッダ HIアグリテック



MSX650M

積込み作業はわずか約60秒!

最大作業能力  
**650kg**



●積込み、散布の切り替えは一本のレバーで簡単ワンタッチ!



左右独立2段階開閉

**散布幅を調整できる**

散布幅は堆肥の種類・状態により変わります。



【作業】

●荷台コンベア排出速度の無段階調節で散布量を微調整できます。

## ■仕様

項目	型式	MSX650M
最大作業能力	kg	650
機体寸法 (長×幅×高)	格納時	2780×1290×1218
	[拡散] 散布時	[2780×1805×1218]
荷台内寸 (長×幅×高)	mm	1405×1093×466
荷台面地上高	mm	504
機体質量	kg	635
走行	クローラ (W×P×L)	mm 250×72×41
	軸間距離	mm 800
	接地長	mm 1064
変速方法		無段変速 (HST)
	走行速度 (前進/後進)	km/h 0~4.2/0~3
エンジン最大出力	kw/min <sup>1</sup>	7.3/2000 ガソリン
作業	ダンプ角度	° 15
	変速方法	無段変速 (HST)
	積込/散布速度	mm/s 0~44/0~44
	コンベア	平ベルト<横サン(高さ3mm付)>
	ピータ径	mm 450
	散布幅	m 1.2~2.5
平積み積載容量	m <sup>3</sup>	0.72
	m <sup>3</sup> /分	0~1.14
	散布能率 分/10a	30~45
適応堆肥		完熟堆肥・生堆肥
お問合せコード		4807