

ハイプレッシャーポンプ (高圧洗浄機) ツルミ他



(モーター式)
HPJ-550TW2



仕様 (エンジン式)

項目	型式	軽量型		オープン型		静音型	防音型		水タンク内蔵型	超高圧型※4		
		HPJ3100E	HPJ4120ME	HPJ4150E	HPJ470ES	HPJ6150ES	HPJ340EQM	HPJ-5ESM	HPJ-15150DS3	HPJ-550WE2	GFS3515	SER-1450-2
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	10 (102)	12 (122)	14.7 (150)	6.9 (70)	14.7 (150)	4.0 (41)	7.8 (80)	14.7 (150)	4.9 (50)	35 (357)	50 (510)
吐出量※3	ℓ/min	8.1	10	10.1	25.4	15.2	21.2	33.2	28.7	15		
出力	kW(PS)	2.1 (2.8)	2.9 (3.9)	3.4 (4.7)	3.4 (4.7)	4.4 (6.0)	2.0 (2.8)	3.7 (5.0)	12.1 (16.5)	3.4 (4.7)	12.4 (17)	13 (17.7)
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							軽油	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量※1	ℓ	2.5 (90分)	3.1	3.6 (140分)	6.0 (180分)	3.6 (250分)	6.0	18	3.6 (230分)	15 (180分)	12.8	
起動方式		リコイルスターター			セルスターター (リコイル付)		リコイルスターター	セルスターター (リコイル付)	セルスターター	セルスターター (リコイル付)	セルスターター	
重量	kg	24	26	26	58	69	53	74	380	95	160	152
外形寸法	A mm	398	481	406	535	610	590	573	715	590	600	780
	B mm	513	662	492	626	655	700	774	1424	900	990	840
	C mm	760	700	760	552	632	505	589	753	845	830	925
吐出ホース径		3/8" (3分)					1/2" (4分)	3/8" (3分)	1/2"	3/8" (3分)	9P	3/8"ユニオン
吸水方式		自吸式 (ストレーナ付) 1/2"×2.5m		自吸式 (ストレーナ付ホース) 3/4"×2.7m				自吸式 1/2"	自吸式 (ストレーナ付ホース) 3/4"×2.5m	自吸式 (ストレーナ付ホース) 3/4"×3m	水道直結 3/4"×10m	
お問合せコード		1406	5698	4585	4792	4817	1859	500	504	1480	3321	5364

※1 タンク容量の () 内は、連続運転可能時間です。 ※2 高圧型ハイプレッシャーの吐出ホースは専用高圧ホースです。
※3 逆噴射ノズル使用の場合は、水量の多いものを選択して下さい。 ※4 専用超高圧吐出ホースです。

仕様 (モーター式)

項目	型式	タンク付も有り						
		HD-4/8P	HPJ-160	HPJ-5W5	HPJ-550TW2	HPJ-7150A	SAR-2020N1	TB-20DHC
メーカー		ケルヒャー		ツルミ			スーパー工業	有光工業
出力	kW	1.4	1.0	3.7		5.5	7.5	15
電圧	V	単相100・60Hz			3相200・60Hz			
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	8 (80)	5.9 (60)	4.9 (50)		15 (153)	19.6 (200)	49.0 (500)
吐出量	ℓ/min	6.7	7.6	30.5		18.5	20	16.3
重量	kg	20.5	19	105	120	68	138	835
外形寸法	(長) A mm	351	621	910	1110	820	1060	1820
	(幅) B mm	312	370	570	635	520	580	900
	(高) C mm	904	726	700	790	860	775	1200
吐出ホース径		専用ホース10m		1/2" (4分)		3/8" (3分)	3/8" (3分)※	3/8" (3分)※
吸水方式		水道直結	自吸式 (ストレーナ付ホース) 又は水道直結	水道直結・自吸式 (ストレーナ付ホース) 両用		自吸式 (ストレーナ付ホース)	水道直結・自吸式 両用	自吸式 (ストレーナ付ホース)
お問合せコード		4633	493	496		3494	4322	499

※高圧型ハイプレッシャーの吐出ホースは、専用高圧ホースです。

機器洗浄用

空調機器・印刷機器・エンジンルーム等の洗浄に



仕様 (キョーワ)

項目	型式	KYC-20A
電源	V	単相100
出力	kW	0.2
最高圧力	MPa	3.5
吸水量	ℓ/min	3.5
寸法 (L×W×H)	mm	210×230×210
重量	kg	9
お問合せコード		4749

ハイプレッシャーポンプ (高圧洗浄機) ツルミ 他

温水タイプ

スチームクリーナー



SC4

温水洗浄機



AHC-170

仕様

項目	型式	スチームクリーナー	温水洗浄機	
		SC4	AHC-170	HPJ-22HC7
メーカー		ケルヒャー	有光	ツルミ
吐出量	ℓ/h	1.6(45分)	390	900
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.32(3.26)	5.9(60)	7.8(80)
温水温度	度	139	30~80	
使用燃料		100V電源にて加熱します (ヒートタイム10分)	JIS 1号灯油(白灯油)	
燃料使用量	ℓ/h		1.87	4.5~5
燃料タンク	ℓ		13	35
使用電源	V		単相100・60Hz	3相200・60Hz
使用電力	kW		1.5	1.0
電源コード	m		4	3.5
高温耐圧ホース	m		1/2"(2分)×8	3/8"(3分)×10
重量	kg		4.9	80
寸法	幅 A	mm	340	575
	奥行 B	mm	385	713
	高さ C	mm	315	799
給水方式		タンク給水(1.6ℓ)	水道直結 ※1	
お問合せコード		1928	1223	498

※1 水タンク等からの給水を利用したい場合は、給水ポンプを参照下さい。

配管洗浄用



HPJ-1060E

逆噴射ノズル用

大噴出量タイプです。



逆噴射ノズル

仕様

項目	型式	簡易型	
		HPJ-650E4	HPJ-1060E
メーカー		ツルミ	
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	4.9(50)	5.9(60)
吐出量	ℓ/min	32	60.4
出力	kW(PS)	4.7(6.4)	6.6(9.0)
使用燃料	度	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量※	ℓ	6.0(210分)	6.5(140分)
起動方式		リコイルスターター	セルスターター (リコイル付)
重量	kg	58	165
外形寸法	長さ	mm	640
	幅	mm	556
	高さ	mm	635
吐出ホース径		3/8(3分)	5/8(5分)
吸水方式		自吸式(ストレーナ付ホース)	
お問合せコード		4706	3728

※()内、連続運転可能時間です